



Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke • Mindelstraße 60 • D - 87775 Salgen / Bronnen

05

LE-0605-0001

**EN 998-1 : 2010**

**Zement - Haftputz mit Faserarmierung 605**

Normalputzmörtel (GP) CS IV zur Verwendung als Haft - und Armierungsputz im Sockel -, Außen - und Innenbereich für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

Druckfestigkeit:	CS IV
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	W2
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 25$
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ( bei Bruchbild A, B, oder C )
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50 % (Tabellenwert nach EN 1745) $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90 % (Tabellenwert nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit:	NPD
Gefährliche Substanzen:	NPD

CE-Zement-Haftputz mit Faserarmierung 605

KAISER Stand 07/2013

Seite 1/1