



Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke • Mindelstraße 60 • D - 87775 Salgen / Bronnen  
05  
LE-680L-0001

**EN 998-1 : 2010**

**Faserleichtputz 680 L**

Leichtputzmörtel (LW) CS II zur Verwendung als Außen - und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Druckfestigkeit:            | CS II  |
| Brandverhalten:             | A1   |
| Wasseraufnahme:             | W2   |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | $\mu \leq 20$  |
| Haftzugfestigkeit:          | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ( bei Bruchbild A, B, oder C )  |
| Wärmeleitfähigkeit:         | $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50 % (Tabellenwert nach EN 1745)<br>$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90 % (Tabellenwert nach EN 1745) |
| Dauerhaftigkeit:            | NPD  |
| Gefährliche Substanzen:     | NPD  |