

LEISTUNGSERKLÄRUNG

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. LE-0605-0001



Produkttyp

Normalputzmörtel (GP)

Kennzeichnung zur Identifikation

Zement - Haftputz mit Faserarmierung 605

Verwendungszweck

Normalputzmörtel CS IV zur Verwendung als Haft - und Armierungsputz im Sockel -, Außen - und Innenbereich für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

Hersteller

Franz Kaiser GmbH Baustoffwerke, Mindelstrasse 60, D - 87775 Salgen / Bronnen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Druckfestigkeit	CS IV	EN 998-1: 2010
Brandverhalten	A1	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1: 2010
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 25	EN 998-1: 2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N} / \text{mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)	EN 998-1: 2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert EN 1745)	$\lambda_{-10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=50% $\lambda_{-10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P=90%	EN 998-1: 2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1: 2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1: 2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Franz Kaiser GmbH
Baustoffwerke
Mindelstrasse 60
87775 Salgen-Bronnen
Tel. 082 66 06 010 Fax 082 66 0001 99
Werner Kaiser, Prüfstellenleiter

Salgen / Bronnen, den 01.07.2013